



THALHAMMER
Farbe bringt Leben
4810 Gmunden, Rinnholzplatz 2-3
07612/64680-0

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Thalit Industrie - 2K PUR-Härter standard PU 900-25

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : 2K-PUR-Härter standard für Thalit Industrie 2K-Polyurethan-Acryllacke (z.B. PU- Lacke 240-, 250-..) und PUR-Acryl-Grundierungen

Charakteristik:

Bindemittelbasis:	Polyisocyanat
Festkörper:	40 Gew.-%
Lieferviskosität (DIN 53 211):	13 - 16 s 4 mm
Spez. Gew. (DIN 51 757):	0,97 kg / ltr.

Lagerung : im verschlossenem Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig

Kennzeichnung : VbF: A II; Gefahrstoffverordnung: entzündlich, Xn –
Gesundheitsschädlich; enthält Xylol

Verarbeitungshinweise

Laut Produktinformation der entsprechenden Stammlacke.

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Sicherheitsratschläge (laut Sicherheitsdatenblatt)

Grundsätzlich während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder un erreichbar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das ARA-Kreislaufsystem. Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Thalhammer Farben Gesellschaft mbH & Co KG, 4810 Gmunden, Tel: 07612 64680-0, Fax: 07612 64680 80

03/08 HTh