



THALHAMMER
Farbe bringt Leben
4810 Gmunden, Rinnholzplatz 2-3
07612/64680-0

Technisches Merkblatt

Seite 1 von 1

Thalit Industrie-2K-Epoxi-Härter EP 950-25

Produktbeschreibung

Verwendungszweck : 2K-Härter für Thalit 2K-Epoxidharz-Decklacke und 2K-Epoxidharz-Grundierungen. Zum Einsatz bei Temperaturen von 20 – 30°C.

Charakteristik:

Bindemittelbasis:	Polyaminoamid
Festkörper:	60 Gew.-%
Lieferviskosität (DIN 53 211):	thixotrop
Spez. Gew. (DIN 51 757):	0,91 kg / ltr.

Lagerung : im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig

Kennzeichnung : VbF: entfällt; Gefahrstoffverordnung: entzündlich, Xn enthält Xylol

Verarbeitungshinweise

siehe Produktinformation der entsprechenden Stammlacke.

Besondere Hinweise

Nur für die professionelle Anwendung bestimmt.

Sicherheitsratschläge (laut Sicherheitsdatenblatt)

Während der Arbeit nicht rauchen, essen und trinken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdünnung reinigen.

Entsorgung

Die Entsorgung erfolgt über das ARA-Kreislaufsystem. Die Verpackungen müssen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallbügel entfernt werden. Die Verpackungen müssen das Produktetikett des letzten Füllgutes aufweisen.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.

Thalhammer Farben Gesellschaft mbH & Co KG, 4810 Gmunden, Tel: 07612 64680-0, Fax: 07612 64680 80

0308 HTh